

Baoli KBE 25 G1

Tragkraft: 2500 kg
Masttyp: Triplex
Hubhöhe: 4650 mm
Bauhöhe: 2173 mm
Freihub: 1635 mm
Baujahr: 2023
Betriebsstunden: 166
Antriebsart: Elektro
Tech. Zustand: sehr gut
Optischer Zustand: sehr gut
Gabellänge: 1200 mm

Com Nr.: 003022
Reifen vorne: Superelastik
Reifen hinten: Superelastik
Batterie: KION, 80V, 450Ah, Neu

Extras:

Lastschutzgitter Seitenschieber

Dreifach Freisicht Hubgerüst VFHM4850 Dreifach-Freisicht-Hubgerüst mit Vollfreihub Seitenschieber CSPEAR 2,5t 1040mm

3. Ventil 4. Ventil Arbeitsscheinwerfer hinten Arbeitsscheinwerfer vorne Dachabdeckung Vollkabine Scheibenwischanlage, Heckscheibe beheizt. Dachscheibe gem. Spezifikation. Bauhöhe über Fahrerschutzdach ca. 2.150mm Höhe kann durch Zusatzausstattung variieren Komfortsitz Leistungsstarke Elektroheizung 1.000W.

Effektive Beheizung von Kabine und Fußraum. Panorama und 2 Außenspiegel USB Ladegerät 3,5" Farbdisplay

Blitzleuchte unter dem Dach Warneinrichtung: Blauer Punkt vorne und hinten Beleuchtungsanlage:

LED-Ausführung vorn: 2 geschützte LED-Scheinwerfer mit Fahrtrichtungsanzeiger; hinten: LED-Schluss- u.

Bremsleuchten, Fahrtrichtungsanzeiger, Warnblinkanlage Feuerlöscher: Vorbereitung für die Nachrüstung eines

Feuerlöschers Curve Speed Control: Durch die lenkwinkelabhängige Geschwindigkeitsbegrenzung wird möglicher

Warenbruch durch angemessene Kurvengeschwindigkeit reduziert Batteriesteckverbindung: 160A mit Luftzufuhr

DIN Rema Wassernachfüllsystem: KION 80V Wassernachfüllset: 20l Beschichtung Trogunterseite: Trogunterseite

beschichtet Batteriegewicht: 1.205kg

Freihub: H2 1.635mm Maximale Höhe: H4 5.489mm Grundtragfähigkeit: 2.420kg Grundtragfähigkeit bis

Hubhöhe: 4.145mm Tragfähigkeit bei Maximalhub: 2.010kg Gabelträger: 6 Rollen 1.040mm breit, ISO 2A

Hydraulische Anlage: Mehrbereichs-Universal-Hydrauliköl für Temperaturen von -20/+40 Grad

Hydraulikbetätigung: Mehrhebelbedienung, 4 individuelle Hebel für Heben, Neigen und Zusatzhydrauliken rechts

neben dem Sitz, mit Klammerfreigabe am vierten Hebel Neigwinkel: 6/6,5 Grad Vor-/Rückneigung

Gabelträger-Information: Gabelverschleißschutz, mechanisch Zusatzhydraulik: doppelt für Triplex-Hubgerüst

Hydraulikspeicher: im Hubkreislauf Hydraulikkupplung: Schnellkupplung (für nicht genutzte Hydraulikanschlüsse)

Fahrsteuerung: Geschwindigkeitsreduzierung bei angehobenem Gabelträger (500mm) Maximale Breite: 1.265mm



Preis: 28.500,00 € (zzgl. MwSt.) (Zwischenverkauf vorbehalten)